



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. 85 din 07.06.2024

Ca urmare a cererii adresate S.C. VLADROM S.R.L., cu sediul în sat Breaza, comuna Breaza, jud Buzău, înregistrată la APM Buzău la nr. 4216 din 15.03.2024;

în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: S.C. VLADROM S.R.L.

din : extravilanul municipiului Buzău, Tarlăua 57, Parcela 943, N.C. 68484, jud Buzău;
care prevede desfășurarea următoarei activități (conform cod CAEN): 0812-
extracția nisipului și a pietrișului ; extracția argilei și caolinului.

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație;
- plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- dovada publicării anunțului de solicitare a autorizației de mediu;
- Contractului de vânzare încheiat între S.C. VLADROM S.R.L. și Stătescu-Negulescu Teodor ;
- Acord de reabilitare a drumurilor de acces nr. 153551/ 08.09.2023 emis de Primaria municipiului Buzău;
- Decizia etapei de încadrare nr. 197 din data de: 06.12.2023 emisă de APM Buzău;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 42B /14.05.2024 emisă de ANAR ABA Buzău lalomița;
- Permis de exploatarea nr. 27254 din 27.02.2024 emis de A.N.R.M. + Nota de Constatare;
- Certificat de seria B nr. 2583229, J10/379/09.06.1998 având CUI: 10650230 emis de ORC Buzău;
- Certificat Constatator, eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 93037 din 23.01.2024, emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Buzău.
- Certificat Constatator, eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 93037 din 23.01.2024, emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Buzău.



Prezenta autorizație nu exclude obligația solicitării și obținerii și a altor autorizații sau avize, prevazute de legislația în vigoare

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitățile **SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU** în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea apelor nr. 107/1996 și Legea nr. 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr 107/1996;
 - Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002), modificată și completată cu HG 352/2005;
 - SR 10009/2017-Acustică-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
 - O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
 - Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
 - Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
 - Legea calitatii aerului nr.104/2011;
 - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul MAPPM nr. 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare ;
 - Legea minelor nr 85/2003 cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordin ANRM nr. 94 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;
 - STAS 6156/1986 - Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social - culturale - limite admisibile și parametri de izolare acustică;
 - Ordin nr. 462/1993 al MAPPM pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor de limitare preventivă generală a emisiilor de poluanți în atmosferă;
 - Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și activităților conexe acestora;
 - Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică;
 - Hotărârea Guvernului nr. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;
 - Ordin 48/1998 pentru aprobarea normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și podurilor;



- Legea 19/2008 pentru aprobarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului;
 - Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 - Ordinul MMAP nr. 1150/ 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
2. Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la APM Buzău .
 3. Respectarea legislației în vigoare din domeniul protecției mediului și a conținutului actelor de reglementare anexate la documentație.
 4. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor colectate și generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate.
 5. Pentru reducerea nivelului de prăfuire pe drumul de acces în perimetrul de exploatare, în perioadele secetoase, se va asigura umezirea cu apă a acestuia. Se vor lua măsuri pentru evitarea împrăștierei accidentale pe drumurile publice a materialului transportat.
 6. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice, inclusiv a produselor petroliere, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, aerului sau solului.
 7. Alimentarea cu carburanți a utilajelor terasiere care deservesc activitatea, se va face într-un spațiu special amenajat , astfel încât să se evite poluarea solului cu astfel de substanțe. Reparațiile curente ale utilajelor din dotare se vor efectua în unități specializate.
 8. Transportul agregatelor minerale către beneficiari sau la stația de sortare-spălare a societății, se va realiza numai pe drumurile existente în zonă, în bene cât mai bine închise prevăzute cu prelate, la capacitatea optimă a autovehiculului, urmărindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport. Circulația autovehiculelor încărcate cu balast pe drumurile adiacente perimetrului de exploatare, se va realiza pe baza convențiilor/acordurilor încheiate cu deținătorii acestora, evitându-se uciderile accidentale de specii protejate, iar pe sectoarele de drum unde există așezari umane, se va restricționa viteza lor. Deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare se va face cu o viteză de maxim 30 km/h.
 9. Transportul agregatelor minerale cu autobasculantele se va realiza cu respectarea următoarelor condiții tehnice :
 - Circulația rutieră se va desfășura cu respectarea restricțiilor de viteză și tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe aceste trasee pentru atenuarea vibrațiilor datorate traficului existent pe perioada exploatării;
 - Utilajele de transport vor fi dotate cu prelate de protecție, contra spulberării agregatelor minerale pentru a nu afecta circulația rutieră prin angrenarea particulelor de agregate ,de vânturi sau precipitații, precum și pentru a evita distragerea atenției șoferilor aflați în tranzit pe drumul național;
 - Circulația rutieră se va desfășura cu respectarea restricțiilor de viteză pentru a respecta nivelul de zgomot echivalent măsurat la bordura trotuarului ce mărginește partea carosabilă (65 dB) și nivelul de zgomot de vârf (75 dB), conform SR 10009/2017.
 10. Nu se vor realiza depozite de agregate minerale pe terasele din vecinătatea perimetrului de exploatare, respectându-se cu strictețe zona pilierilor de siguranță.

11. După finalizarea lucrărilor de refacere a mediului , terenul va fi fertilizat și insamantat cu iarba, pentru a nu fi erodate de apa și precipitații. Se va avea în vedere ca structura și textura solului să fie cât mai apropiate de cele inițiale (tipic de terasă) și ultimul strat de acoperire a excavației va fi realizat exclusiv din solul vegetal decopertat la începerea lucrărilor de excavare a perimetrului.

12. Permanent, pe parcursul exploatării, beneficiarul va urmări eventuala influență a exploatării asupra terenurilor riverane. Astfel se vor lua toate măsurile și se vor realiza toate lucrările necesare pentru protejarea terenurilor și obiectivelor ce pot fi afectate de lucrările de exploatare. Se va acționa pentru prevenirea surpării sau alunecărilor de teren, prin dirijarea apelor de șiroire provenite din precipitații, în șanțuri de preluare a acestora.

13. Pentru realizarea lucrărilor de excavații, nu vor fi create noi căi de acces și nici nu vor fi modificate cele deja existente.

14. Pe perioada efectuării excavațiilor vor fi luate toate măsurile pentru a se preveni surparea taluzelor și alunecările de teren. Pentru a asigura stabilitatea taluzelor, pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menține un unghi de taluz, taluze pe care vor fi realizate lucrări de terasare și umpluturi, precum și stabilizare, urmând ca unghiul final al taluzelor să fie de 45°.

15. În perioada excavațiilor pe suprafața amplasamentului nu vor fi realizate construcții fiind amenajate numai drumuri de exploatare în interiorul perimetrului care să asigure accesul autobasculantelor până la zona de încărcare a agregatelor minerale.

16. În cazul în care sunt afectați factorii de mediu - apă, aer, sol, biodiversitate, specii protejate, etc., se va stopa exploatarea și se vor efectua studii de specialitate din care să rezulte măsurile de remediere a efectelor produse de exploatare și se va revizui autorizația de mediu.

17. Pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrului ecologic este necesară adoptarea de măsuri de protecție a florei și faunei, cu respectarea următoarelor condiții:

- desfășurarea lucrărilor de deschidere și pregătire, precum și desfășurarea activității de exploatare, se vor face astfel încât să se evite, pe cât posibil, deteriorarea terenurilor cu vegetație;

- utilizarea de utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităților de exploatare ale agregatelor minerale, care alungă speciile de animale și păsări, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a plouanților în atmosferă;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate (vegetație, steril);

- colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor, în scopul evitării atragerii animalelor și îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

- prevenirea și înlăturarea urmărilor unor accidente care ar putea polua puternic zona prin scurgeri;

- respectarea încărcării mașinilor conform restricțiilor pentru drumurile utilizate.

18. Pentru protecția așezărilor umane, se vor respecta următoarele:

- funcționarea la parametrii optima proiectați a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor și a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- optimizarea traseelor mijloacelor de transport a materialului excavat, astfel încât să fie evitate blocajele și accidentele de circulație;

- reducerea vitezei de circulație și a capacității de transport pe drumurile publice;

- stropirea periodică a drumurilor din incinta perimetrului de exploatare și a drumurilor de transport al agregatelor sortate la beneficiari, pentru diminuarea



emisiilor de particule de praf;

- menținerea mașinilor și utilajelor în cadrul parametrilor stabiliți de fabricant;
- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații;
- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;
- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

19. Se va realiza monitorizarea activității de extragere a agregatelor pentru evitarea impactului asupra mediului înconjurător. Volumul de agregate extras se va înregistra în fișe speciale și se va respecta limita de adâncime de extracție impusă de autorizația de gospodărire a apelor

20. La sfârșitul perioadei de exploatare beneficiarul va executa lucrări de reconstrucție ecologică constând în lucrări de umplere la o cota mai joasă, taluzare, nivelare a materialului din decoperta, refacere a vegetației și redarea în folosință a terenului la categoria de folosință inițială. Prin lucrările de refacere a mediului se va sistematiza întreaga suprafață de teren.

21. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității va suporta costul pentru repararea prejudiciului și va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

22. Se vor respecta condițiile impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 115/31.07.2023 și din avizele și autorizațiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.

23. Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aveți obligația să asigurați valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin unități autorizate. Deșeurile provenite din desfășurarea activității, care nu se pot valorifica prin reciclare, se vor preda societăților autorizate în vederea eliminării lor, numai pe baza de contract.

24. Conform prevederilor OUG nr.92/2021 și HG nr. 856/2002, titularul este obligat să respecte precizările privind elaborarea și păstrarea evidenței privind gestiunea deșeurilor și să transmită anual, la solicitarea și în formatul cerut de A.P.M. Buzău, informațiile privind deșeurile generate, colectate, tratate, valorificate, eliminate, după caz.

25. Cantitățile de pământ vegetal și argilă rezultate în urma lucrărilor de exploatare, vor fi depozitate pe lateralele perimetrului, pe suprafața pilierilor de siguranță, fiind ulterior utilizate la refacerea perimetrului de exploatare.

26. Exploatarea nisipului și a pietrișului se va face în 2 trepte cu înălțimea maximă de exploatare de 9 m, adâncimea medie de excavare: 4,80 m, grosimea medie a stratului de sol vegetal: 1,15 m. unghi de taluz în lucru și unghi final 45°, cu readucerea terenului la forma inițială, la o cota inferioară celei inițiale. Zona de exploatare va fi semnalizată și împrejmuită corespunzător pentru evitarea producerii de accidente. Prin desfășurarea activității nu se vor afecta alte obiective, construcții hidrotehnice sau terenuri riverane.

27. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.

28. Pe perioada exploatării se va păstra o zonă de protecție de 5 m pe laturile nordică, sudică și vestică față de terenurile învecinate, iar pe latura estică, spre excavația existentă, nu s-a lăsat pilier, zona urmând a fi integrată la final, o dată cu reconstrucția ecologică

29. În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiții:

- extracție agregatelor se va face cu respectarea strictă a pilierilor de protecție la zonele învecinate;
- exploatarea balastului se va face în cadrul fâșiilor, cu respectarea sensului de avansare;
- adâncimea de exploatare va fi cea din profilele transversale.

30. Responsabilitatea asupra datelor prezentate în fișa de prezentare și declarație revine în totalitate titularului de activitate.

Titularul activității este responsabil de legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a autorizației de mediu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală (conform art. I din Legea nr. 219/15.11.2019).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta autorizație nu exclude obligația solicitării și obținerii și a altor autorizații sau avize, prevăzute de legislația în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău.



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- Titularul activității are obligația de a solicita în fiecare an, la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu, aplicarea vizei anuale, cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu;
- Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu);
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare)
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

I. Activitatea autorizată :**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Suprafata totala de teren pe care se va desfasura activitatea de exploatare agregate minerale este de $S_{totala} = 80000$ mp, din care afectați de activitatea de exploatare cca. 71.487 mp, restul terenului fiind ocupat de pilieri de siguranța la terenurile învecinate. Adâncimea maximă de exploatare va fi la cel puțin 1m deasupra nivelului acviferului freatic.

Suprafața totala a terenului, $S = 80.000$ mp, are următoarele coordonate STEREO 70:

Nr. pct.	Coordonate	
	X	Y
1	404.120,00	648.685,00
2	404.067,00	648.756,00
3	404.104,00	648.789,00
4	403.868,00	649.130,00
5	403.792,00	649.087,00
6	403.823,00	648.984,00
7	403.825,00	648.872,00
8	404.013,00	648.602,00
$S = 78.941$ mp		

Suprafata de excavare $S = 71487$ mp are următoarele coordonate STEREO 70:

Nr. pct.	Coordonate	
	X	Y
a	404.089,35	648.720,05
b	404.061,50	648.758,50
c	404.098,40	648.789,30
d	403.866,50	649.124,20
e	403.797,30	649.084,90
f	403.827,45	648.985,35
g	403.829,55	648.873,45
h	404.013,15	648.608,25
i	404.046,10	648.634,40
$S = 71.487$ mp		

Terenul pe care se vor desfasura lucrările de excavatie se afla in terasa raului Buzău cu redarea terenului prin taluzare, copertare, nivelare și construire podeț de acces la proprietate cu amplasamentul în extravilanul municipiului Buzau, în terasa (câmpul) de la vest de rau si este încadrat in categoria de folosinta-arabil.

Volumul total de material extras, rezultat din excavatiile efectuate pe suprafața de 71.487 mp, este de de 385.000 mc, repartizat după cum urmeaza:

- util - agregate minerale - 275.000 mc;

- steril (sol vegetal si argile prăfoase) - 110.000 mc;
- adâncimea maximă de exploatare: 5,0 m;
- grosimea medie a utilului = 3,5 m;
- grosimea sterilului (copertei) = 1,5 m.

Amenajarea obiectivului presupune realizarea etapizata a următoarelor lucrări tehnologice:

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situație si materializarea lui pe teren prin bornare;
- decopertarea cu ajutorul buldozerului din dotare si haldarea lui in apropiere.
- excavarea propriu-zisa in cadrul fâșiilor a agregatelor, pe direcție generala de avansare de la sud la nord.
- încarnarea agregatelor în autobasculante și transportul la statia de sortare;
- profilarea si nivelarea suprafețelor limitrofe, a taluzelor excavatiei, realizarea de umpluturi, asternerea solului vegetal, fertilizare si inierbare a taluzelor.

Accesul la obiectivul analizat se realizează de la statia de sortare a societății din localitatea Vadu pașii, pe drumul comunal DC 246 si apoi pe drumul de exploatare DE 926 cca. 2 km.

Apa utilizata in scop potabil si igienico-sanitar va fi adusa si stocata in recipiente de capacitate mica.

Activitatea de exploatare eparate in cadrul perimetrului analizat presupune realizarea următoarelor lucrări:

Lucrări de deschidere si pregătire

Accesul se va realiza din drumul de exploatare existent in partea eparat a terenului prin construirea unui podeț tubular peste canalul lazul Morilor aflat in administrarea ANIF.

Podețul se va realiza din tuburi SENTAB (precomprimat) cu diametru de 600 mm si lungimea de 5 m.

Perimetrul pentru exploatare a agregatelor minerale are următoarele caracteristici:

- lungimea medie excavatie proiectată L = 520 m, latimea medie l = 140 m,
- suprafața totala a primetrului: 78.941 mp,
- suprafața de excavare S = 78.487 mp,
- volumul de agregate minerale V = 385.000 m³,
- adancimea maxima de exploatare : 5,0 m.

Exploatarea agregatelor minerale se va face la cel puțin 1,0 m deasupra nivelului apelor

Titularul va executa lucrări de refacere a mediului in toata perioada de exploatare a agregatelor si la sfârșitul perioadei de exploatare. Lucrările de excavare, precum și cele de umpluturi și terasamente se vor executa ținând cont de caracteristicile geotehnice ale terenului.

Perimetrul de exploatare nu este situat in siturile de interes comunitar.

Extracția agregatelor se va face cu respectarea stricta a pilierilor de protecție impusi de ANARABA Buzau lalomita

Nu se vor desfășura activități de exploatare a balastului în pilierii de siguranța menționați, aceștia se vor supraveghea și reface în permanență. Perimetrul de exploatare va fi bornat în teren, conform legislației.

Utilajele și mijloacele de transport folosite la extracția și transportul agregatelor minerale din perimetrul de exploatare sunt: - buldozer Caterpillar, excavatoare, autobasculante, încărcător frontal, autogreder;

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Adresa: municipiul Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018
Tel.: +4 0238413117/ +4 0238719694/ +4 0238719693, Fax: + 4 0238414551
e-mail: office@apmbz.anpm.ro.
website: http://apmbz.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal. conform Regulamentului (UE) 2016/679



- agregate minerale: - 385.000 mc /an - comercializate ca atare diversilor beneficiari;
- motorină pentru autobasculante și utilajele terasiere: 40 t/an - de la stațiile de distribuție a carburanților din zona. Utilajele terasiere vor fi alimentate din bidoane metalice omologate , astfel încât să se evite poluarea solului.

- ulei de motor - 0,5 t/an

- materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare, pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți ;

3. Utilități - apă , canalizare , energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă în scop potabil:-butelii PET de apă minerală sau bidoane de apă din fântânile existente în zonă .

Evacuare ape uzate: la punctul de lucru se va amplasa un grup sanitar ecologic ce va fi vidanțat periodic de către firma ce le va pune la dispoziție. Conținutul vidanțabil va fi transportat la o stație de epurare autorizată.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Activitatea de exploatare in cadrul perimetrului Buzău T57 presupune realizarea următoarelor lucrări:

Lucrări de deschidere si pregătire

Accesul se va realiza din drumul de exploatare existent in partea nordica a terenului prin construirea unui podeț tubular peste canalul lazul Morilor aflat in administrarea ANIF.

Podețul se va realiza din tuburi SENTAB (precomprimat) cu diametru de 600 mm si lungimea de 5 m.

Având in vedere ca excavarea se va realiza cu excavatorul, de la suprafața depozitului in adâncime, nu este necesara tranșee de deschidere

Deplasarea utilajelor de transport către frontul de exploatare se va realiza ulterior pe suprafat decopertata a terenului.

Pentru pregătirea resursei la nivelul frontului de exploatare sunt necesare lucrări de decopertare, deoarece terenul prezintă o coperta (sol vegetal + steril) cu grosime de cca. 1,50 m.

Elementele geometrice ale treptei de decoperta (steril) sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Treapta 1

- inaltime treapta = 1,50 m (1,50 m in sterii)
- unghiul de taluz final = 45°
- berma siguranța = 1 m

Tehnologia de decopertare consta in simpla împingere a sterilului cu lama buldozerului, pe fasii cu latimea de cca. 5,0 m, pe direcție nord - sud, pentru realizarea de depozite pe laturile nordica si sudica a perimetrului. Se vor crea astfel depozite (halde temporare) marginale, pe zona pilierilor, de unde ulterior acesta va fi utilizat pentru a asigura reconstrucția ecologica.

Restul suprafeței din partea centrala a perimetrului va fi decopertata cu excavatorul, materialul fiind incarcat in autobasculante si depozitat in zona sudica a perimetrului, zona care va intra ultima in procesul de excavare.

Lucrări de exploatare

Tehnologia de excavare este cea a fâșiilor cu lungime de până la 170 m (latimea zonei de excavare), lățimea de pana la 10 m (funcție de raza de acțiune a utilajului de extracție) și adâncimea de pana la 5,0 m, in doua trepte de excavare.

Elementele geometrice ale treptei de exploatare (util):

Treapta 2

- inaltime treapta = 3,50 m in util



- unghiul de taluz final = 45°
- lățime vatra excavatie = 80-155 m

Exploatarea se va realiza mecanizat cu ajutorul Excavatorului KOMATSU cu cupa de 1,5 mc aflat în dotarea titularului care va executa și operația de incarcare.

Începând din zona sud estica, exploatarea va inainta la inceput spre sud, pana se va epuiza prima fasie, după care se va trece la cea de a doua fasie, in care înaintarea se va face către nord.

Decalajul dintre fâșiile de exploatare și cele de coperta se va menține permanent la cca. 20 m.

Excavatia se va realiza astfel incat sa se asigure unghiul de taluz al versantilor, care va fi de 45° pentru a asigura o panta de scurgere aproximativ egala cu unghiul de taluz natural rocilor și pe care urmeaza sa se execute lucrări de rambleere.

Avind in vedere ca nivelul hidrostatic al stratului freatic este la cca. 6,5 m (cota + 74,00) de la cota locala a terenului și adancimea maxima de exploatare de cca. 5,0 m (intre + 76,20 m și + 75,40 m), rezulta ca aceasta nu va intercepta acviferul freatic, acesta aflându-se la adâncimi de cca. 1,40 - 2,20 m fata de vatra excavatiei.

Tehnologia de excavare **este următoarea:**

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;
- decopertarea cu ajutorul buldozerului sau excavatorului din dotare și haldarea lui in apropiere.
- excavarea propriu-zisa in cadrul fâșiilor a agregatelor, pe direcție generala de avansare de la sud est la nord vest.
- incarnarea agregatelor in autobasculante și transportul la statia de sortare sau la beneficiari;

Lucrări de reconstrucție ecologica

Pentru reconstrucția ecologica și realizarea umpluturilor, s-a solicitat utilizarea materialului excavat din coperta și aport de material steril adus de titular.

In aceasta situație pentru reconstrucția ecologica a zonei de excavare, sunt necesare o serie de lucrări, după cum urmeaza:

- de la cota bazei vetrei excavatiei se vor realiza umpluturi pe o grosime de cca. 4,7 m in straturi succesive de 0,40 m care se vor compacta mecanic.
- peste aceste umpluturi realizate cu material steril de decoperta și steril adus de titular de la statia de sortare se va așterne un strat de sol fertil de 0,30 m grosime, pana la cota teren natural inițial.

Volumul terasamentelor și umpluturilor interioare a fost estimat prin metoda secțiunilor verticale, rezultând un volum de cca. **385.000 mc**, din care **110.000 mc din decoperta și 275.000 mc aport steril.**

La finalul lucrărilor de rambleere și reconstrucție ecologica, terenul va fi adus la cota inițiala.

Lucrări de fertilizare și inierbare

După realizarea umpluturilor și așternerea stratului de sol fertil, întreaga suprafața a terenului va fi fertilizata.

După doi ani, se poate trece la cultura agricola inițiala, terenul urmând a-si capata calitatea inițiala.

Lucrări de transport

Lucrările de transport a materialului rezultat din excavații care constituie materia prima pentru umpluturi, se vor realiza cu autobasculante. Tot cu autobasculanta se va transporta balastul către beneficiari sau la statia de sortare.

5. Produse și subproduse obținute - cantități , destinație agr-destinatie: comercializare către diverși beneficiari;

6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: - ---;

7. Alte date specifice activității: - cod-uri CAEN care nu se desfășoară pe amplasament, dar intră pe procedura de autorizare: 0811- Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și ardeziei;

8. Program de funcționare : 8 -16 ore/zi; 5 zile/ saptamana; 210 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): ----;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pubele etanșe - depozitare deșuri menajere- la stația de sortare-spălare a societății situată în apropierea perimetrului;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Aer : Se vor respecta prevederile STAS 12574/87 privind condițiile de calitate a aerului, în zona drumurilor de acces care sunt în apropierea locuințelor/zonelor rezidențiale.

Zgomote și vibrații: Nivelul de zgomot nu va depăși limita admisibilă, stabilită prin SR 10009/2017.

Apa: Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vidanțate, evacuate într-o stație de epurare autorizată, se vor încadra în limitele admise prin prin NTPA -002/2002 ;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:--- ;

2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

2.1. - Raport privind gestiunea deșeurilor (în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM); frecvența: anual; termen: până la 15 martie anul următor raportării.

2.2. Permisul de exploatare-anual;

2.3. Prezentarea anuală la A.P.M.Buzău a documentației tehnice, pentru avizarea garanției financiare și a 2 profile transversale ;

2.4. La finalizarea lucrarilor autorizate prin prezenta, se vor prezenta la APM Buzau, profile transversale post -executie , pentru perimetrul de exploatare ;

2.5. Anunțarea de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului în maxim o oră de la producerea lor;

Notă: Autoritatea teritorială de mediu își rezervă dreptul să solicite alte informații și date legate de impactul activității desfășurate asupra mediului.

La solicitarea A.P.M. Buzău vor fi furnizate alte date, informații și rapoarte, inclusiv electronic, în aplicațiile/formularele puse la dispoziție de APM / ANPM.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșuri municipale cod 20 03 01 - 0,8 t/an;

- sol vegetal și steril(cod 01 03 01)- 36.763 mc;

- uleiuri uzate(cod 13 02 04) - 0,5 t/an;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):--- ;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșuri municipale cod 20 03 01 -0,8 to/an-saci PE, spațiu special amenajat;

- sol vegetal și steril(cod 01 03 01)- 36.763 mc -haldă provizorie(latura lungă a perimetrului de exploatare);

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- uleiuri uzate(cod 13 02 04) -0,50 to/an - colectate de societățile unde are loc înlocuirea sau predate la schimb la achiziționarea de produse noi;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Transportul deșeurilor menajere se realizează, pe bază de contract de prestări servicii de către serviciul de salubritate.

- Transportul deșeurilor se va realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de expediție/transport, respectiv încărcare/descărcare, după caz.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere sunt preluate periodic de către serviciul de salubritate, în baza contractului încheiat și eliminate în instalații autorizate;

- sol vegetal și steril- 36.763 mc -de pe întreaga suprafață- utilizat la refacerea perimetrului afectat de exploatare;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: - Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/ 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și OUG NR.92/2021 privind regimul deșeurilor.

Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE.

Monitorizarea gestiunii deșeurilor va fi realizată de o persoană din rândul angajaților proprii sau va fi delegată unei terțe persoane, care va fi instruită în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase.

Se va ține evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor după:

a) codul deșeurii, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

Evidența va fi păstrată cel puțin 3 ani.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: nu este cazul ;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): ---;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- motorină - 40 t /an : fraze de pericol: H351; H226; H304; H315; H332; H373; H411;

- uleiuri minerale - 0,5 to/an : fraze de pericol: H319; H411 ;

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: recipiente metalice(motorină); recipiente plastic (uleiuri);

- transport: auto securizat prin distribuitori autorizați;

- depozitare:nu se depoziteaza

- folosire/comercializare: utilizată în funcționarea mijloacelor auto și a utilajelor terasiere din dotare;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: recipientele metalice - reutilizare ; recipiente plastic - valorificare prin operatori autorizați pentru valorificare;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- echipament de protecție;
- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere protecția mediului, protecția muncii și PSI.
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se va ține evidența strictă a cantităților utilizate de substanțe și preparate periculoase care se va raporta la solicitarea APM Buzău, în formatul impus de aceasta.

VI. Programul de conformare : Nu este cazul.

Director Executiv,
Madalina Elena ION



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii
Mirela MARIN



Întocmit
Elena BADIU

